



## УПЛЪТНИТЕЛ ЗА ПЕЦИ

Дата: 27.10.2014

Страницы: 1 из 1

**Технически характеристики:**

Основа	Натриев силикат
Консистенция	Твърда паста
Система на втвърдяване	Физическо изсъхване
Свиване	Няма
Относително тегло	1,80гр./мл.
Температурна устойчивост	Максимум 1500°C

**Описание на продукта:**

Calofer е висококачествена уплътняваща паста, която при втвърдяване образува здрава връзка, издържаща на температури до 1500°C.

**Характеристики:**

- Готово за употреба
- Не се рони или напуква след втвърдяване
- Топлоустойчиво до 1500°C
- Не съдържа азбест

**Приложения:**

- Запечатване на фуги и отвори в зони, изложени на въздействието на високи температури.
- При монтиране на отоплителни системи, пещи, др.

**Опаковка:**

*Цвят:* черен, бежов при поискване

*Опаковка:* флакон 300 мл.

**Съхранение:**

12 месеца в неотворена опаковка на хладно и сухо място при температури между +5°C и +25°C.

**Повърхности:**

*Вид:* бетон, метал, тухли

*Състояние на повърхността:* повърхността трябва да бъде чиста, обезпрашена и обезмаслена

*Подготовка:* При леко навлажняване на повърхността се подобрява сцепването.

Преди употреба препоръчваме предварителен тест за съвместимост.

**Размер на фугите:**

Минимална ширина: 5 мм

Максимална ширина: 20 мм

**Нанасяне:**

*Метод:* пневматичен пистолет за силикон, шпатула, мистрия

*Температура на нанасяне:* +5°C до +30°C

*Почистване:* с вода

*Поправки:* със същия материал

**Препоръки за безопасност:**

Приложете обичайните хигиенни норми.

**Забележки:**

За да предотвратите образуването на мехурчета и за по-добра структура, леко затоплете отоплителната инсталация 12 часа след нанасяне на продукта.

Не използвайте в случаи, при които е възможно продължително потапяне във вода.